


# IF5723



电感式接近开关

IFB2002-FRKG/PH



## 产品特点

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭; (可选)
感应距离 [mm]	2
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 40

## 电气数据

工作电压 [V]	10...36 DC
防护等级	III
反相保护	有

## 输出

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.6
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	150
开关频率DC [Hz]	1200
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

## 监控范围

感应距离 [mm]	2
实际感应距离 Sr [mm]	2 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...1.6

## 精度/偏差

校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10

## 工作条件

环境温度 [°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67

# IF5723



电感式接近开关

IFB2002-FRKG/PH

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 CD / 8 AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	3 V
	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	2554

机械技术数据		
重量	[g]	84.5
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 40
螺纹代号		M12 x 1
原材料		黄铜 镀镍的; PC

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色

附件		
供货范围		固定螺母: 2

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
电缆: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0.34 mm <sup>2</sup>		

接口



芯线颜色:  
BK = 黑色  
WH = 白色