


IF5913



电感式接近开关

IFB35,5-BPKG/0,185M/AS-610-TPS



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	5.5
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	150
开关频率DC	[Hz]	800
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	5.5

# IF5913



## 电感式接近开关

IFB35,5-BPKG/0,185M/AS-610-TPS

实际感应距离 Sr	[mm]	5.5 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...4.45
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	10...50
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	2531
机械技术数据		
重量	[g]	29.3
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺纹代号		M12 x 1
原材料		黄铜 白青铜-镀层; PBT
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
电缆: 0.185 m, PUR; 高度灵活的; 3 x 0.14 mm²		
接插件: 1 x M8; 译码: A		

# IF5913

电感式接近开关

IFB35,5-BPKG/0,185M/AS-610-TPS



## 接口

