



产品特征	
电气设计	PNP
输出功能	常开
感应距离 [mm]	8
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 54
应用	
特殊的性能	增长的感应距离
电气数据	
工作电压 [V]	10...36 DC
电流损耗 [mA]	< 15
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	250
开关频率DC [Hz]	500
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有
监控范围	
感应距离 [mm]	8
工作距离 [mm]	0...6.48

IG6118



电感式接近开关

IGK3008BBPKG/0,47M/PH/DT04-3P

增长的感应距离		有
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...20
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...70
外壳防护等级		IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV main line to line
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	1610
机械技术数据		
重量	[g]	123
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 54
螺纹代号		M18 x 1
原材料		外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT; 端盖: TPU
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
电缆: 0.47 m, PUR, Ø 5.4 mm; 3 x 0.5 mm ²		
接插件: 1 x 德驰接插件 (DT04-3P)		
		

IG6118

电感式接近开关

IGK3008BBPKG/0,47M/PH/DT04-3P



接口

