

IM510A



电感式接近开关

IME4020BCPKG/3D

过载保护	有
------	---

监控范围

感应距离	[mm]	20
实际感应距离 Sr	[mm]	20 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...16.2

精度/偏差

校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...20
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作条件

环境温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级		IP 65; IP 67

认证/测试

ATEX标记		II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	1326

机械技术数据

重量	[g]	244.5
外壳		矩形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 40 x 105
原材料		PC; PA; 特种钢

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------

注释

注释	建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。 有效区的5个位置可选	
包装单位	1 件	

电气连接

接线端子: 0.34...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 5...9 mm

接口

