

IN5428



电感式接近开关

IN-2004-FRKG/F/PH



- 1 螺纹套 M3 深度 5.8 mm
 拧紧扭矩 最大值 1.2 Nm 螺丝固定等级 8.8
 当黄铜插入物与对应物接触时



产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭; (可选)
感应距离 [mm]	4
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 12 x 26
应用	
应用	偏移频率
电气数据	
工作电压 [V]	10...36 DC
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V]	4.6
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	1200
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有
监控范围	
感应距离 [mm]	4

IN5428



电感式接近开关

IN-2004-FRKG/F/PH

实际感应距离 S_r	[mm]	$4 \pm 10\%$
工作距离	[mm]	0...3.25

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[S_r 的百分比]	1...15
开关点偏移	[S_r 的百分比]	-10...10

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 线对线, R_i : 20 Ω
	EN 61000-4-6 射频频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011 发射	等级B
MTTF	[年]	2252


机械技术数据		
重量	[g]	99
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 12 x 26
原材料		PBT

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
电缆: 2 m, PUR; 2 x 0.5 mm ²		

接口



芯线颜色:
BK = 黑色
WH = 白色