


# IY5052



电感式接近开关

IYB31,2-BPKG/V2A



产品特征	
电气设计	PNP
输出功能	常开
感应距离 [mm]	1.2
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M5 x 0.5 / L = 23
电气数据	
工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	15; (24 V)
防护等级	III
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	2000
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有
监控范围	
感应距离 [mm]	1.2
工作距离 [mm]	0...0.97
精度/偏差	
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...70
外壳防护等级	IP 65


# IY5052



## 电感式接近开关

IYB31,2-BPKG/V2A

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	3 V
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	2060
机械技术数据		
重量	[g]	35
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M5 x 0.5 / L = 23
螺纹代号		M5 x 0.5
原材料		不锈钢(1.4305/303); 感应面: POM
拧紧扭矩	[Nm]	2
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.14 mm <sup>2</sup>		
接口		



芯线颜色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 蓝色