




订货号

NJ4-12GM50-WS

特性

- 标准系列
- 4 mm 非齐平安装

接线形式




附件

BF 12

安装支架

外形尺寸



技术参数

一般说明

| | | |
|----------------|---------------|----|
| 开关点功能 | AC | 常开 |
| 额定动作距离 s_n | 4 mm | |
| 安装 | 非齐平安装 | |
| 可靠动作距离 s_a | 0 ... 3.24 mm | |
| 衰减系数 r_{AI} | 0.4 | |
| 衰减系数 r_{Cu} | 0.4 | |
| 衰减系数 r_{V2A} | 0.7 | |

额定等级

| | |
|-------------------------|---|
| 工作电压 U_B | 20 ... 253 V |
| 开关频率 f | 0 ... 20 Hz |
| 电压降 U_d | 典型值 4 V 在 15 ... 200 mA 时 典型值 6.5 V 在 5 mA 时 |
| 瞬间电流 (20 ms, 0.1 Hz) | 0 ... 1200 mA |
| 工作电流 I_L | 5 ... 200 mA |
| 漏电流 I_r | 0.7 mA 典型值 |
| 开关状态指示 | 黄色 LED 指示灯 |

符合标准

| | |
|----|-------------------------|
| 标准 | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
|----|-------------------------|

周围环境

| | |
|------|-------------------------------|
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
|------|-------------------------------|

机械特性

| | |
|-------|----------------------|
| 接线形式 | 2 m, PVC 电缆 |
| 导线截面积 | 0.34 mm ² |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 感应面 | PBT |
| 防护等级 | IP67 |