




## 订货号

NBB10-30GM50-WS

## 特性

- 基本系列
- 10 mm 齐平安装

## 接线形式




## 附件

BF 30

安装支架

## 外形尺寸



## 技术参数

## 一般说明

开关点功能	AC	常开
额定动作距离 $s_n$	10 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	AC	
可靠动作距离 $s_a$	0 ... 8.1 mm	
衰减系数 $r_{AI}$	0.33	
衰减系数 $r_{Cu}$	0.28	
衰减系数 $r_{V2A}$	0.81	

## 额定等级

工作电压 $U_B$	20 ... 253 V
开关频率 $f$	0 ... 20 Hz
迟滞 $H$	典型值 5 %
电压降 $U_d$	< 5 V ( $I_L > 50$ mA); < 8 V ( $I_L < 50$ mA)
瞬间电流 (20 ms, 0.1 Hz)	0 ... 1600 mA
工作电流 $I_L$	5 ... 200 mA
漏电流 $I_r$	0 ... 1.7 mA
工作电压显示	绿色 LED 指示灯
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

## 符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

## 周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

## 机械特性

接线形式	2 m, PVC 电缆
电缆类型	PA
导线截面积	0.75 mm <sup>2</sup>
外壳材料	黄铜, 镀镍
感应面	PBT
防护等级	IP67