




型号

NBB1,5-8GM50-A2-V1

特性

- 基本系列
- 1.5 mm 齐平安装

接线形式



附件

BF 8

安装支架

V1-G

不带线电缆插座

V1-W

不带线电缆插座

V1-G-2M-PVC

电缆插头


V1-W-2M-PVC

电缆插头

EXG-08

安装支架

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	PNP	常开 + 常闭
额定动作距离	s_n	1.5 mm
安装		齐平安装
输出极性		DC
可靠动作范围	s_a	0 ... 1.215 mm
衰减系数 r_{AI}		0.45
衰减系数 r_{Cu}		0.35
衰减系数 r_{V2A}		0.75

额定等级

工作电压	U_B	10 ... 30 V
开关频率	f	0 ... 1500 Hz
反极性保护		是
短路保护		脉冲
电压降	U_d	≤ 3 V
工作电流	I_L	0 ... 100 mA
漏电流	I_r	0 ... 0.5 mA 典型值 0.1 μ A 在 25 °C
空载电流	I_o	≤ 20 mA
开关状态指示		黄色 LED 指示灯

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	V1- 连接器
外壳材料	黄铜, 镀镍
感应面	LCP
防护等级	IP67

Release date: releasedate Date of issue: 2009-02-18 089953_CN.xml

安装条件见网上文档 : tdoct0846aeng.pdf