



CE


型号

NBB10-30GK50-E2-10M

特性

- 基本系列
- 10 mm 齐平安装
- 密封性增强, 防护等级 IP68 / IP69K

接线形式




附件

BF 30

安装支架

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离	s_n	10 mm
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围	s_a	0 ... 8.1 mm
衰减系数 r_{AI}	0.3	
衰减系数 r_{Cu}	0.3	
衰减系数 r_{V2A}	0.8	

额定等级

工作电压	U_B	10 ... 30 V
开关频率	f	0 ... 200 Hz
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降	U_d	≤ 3 V
工作电流	I_L	0 ... 200 mA
空载电流	I_o	≤ 20 mA
开关状态指示	黄色全方位 LED 指示灯	

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	10 m, PVC 电缆
导线截面积	0.34 mm ²
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP68 / IP 69K
注意	只能使用随产品附带的螺母